

**Sondes de niveau  
lumineuses et sonores avec  
capteur de fond en option.**

- **Adaptée à toutes  
les conditions de terrain**



- ✓ Mesure le niveau d'eau des forages
- ✓ Niveau d'eau détecté par conductivité
- ✓ Signal sonore et lumineux déclenché au contact de l'eau
- ✓ Profondeur affichée sur le ruban gradué plat
- ✓ Châssis triangulaire pour poser la sonde au sol
- ✓ Contacteur de fond disponible en option pour sonder avec précision le fond d'un ouvrage

## Sondes de niveau portables

### • Avantages de ce produit :

- Mise en œuvre rapide et lecture précise
- Adaptée à l'eau polluée agressive et l'eau salée
- Structure en polyéthylène et poignée en acier inoxydable, la sonde est en acier inoxydable et laiton chromé
- Marquage métrique en rouge et marquage des décimètres et centimètres en noir sur ruban plat ou rond
- Sondes de fond, disponible sur demande
- Lecture facile, graduation lisible
- De 10 m à 150 m.

	TAMBOUR MANUEL	BATIT TRIANGULAIRE 28 x 33 x 34cm
Longueur de mesure	15m / 30m / 50m	10m / 30m / 50m / 100m / 150m
Dimension sonde		Ø 15mm / longueur 195 mm
Classification de sécurité des sondes		IP 68, résistance à la pression permanente
Classification de sécurité du tambour		IP 64, résistance au déroulement
Température de fonctionnement recommandé		De 5 à 30°C, pour la protection des batteries

